

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

HTV-HDVR-2004H-1-H.265 5 MP



Вид спереди



Вид сзади



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Модель	модель	HTV-HDVR-2004H-1
	имя	H.265 5MP встроенный DVR-4CH
аудио-видео вход	видео вход	4
	тип входного видеосигнала	BNC порт (поддержка UTC)
	коаксиальный вход HD	AHD: максимальная поддержка 5MP TVI: максимальная поддержка 1080P CVI: максимальная поддержка 1080P
	вход аналогового сигнала	CVBS
	NET видео вход	максимальная поддержка 5MP
	аудио вход	1 ,RCA порт (4 опционально)
аудио выход	CVBS выход	1, BNC порт
	Выход HDMI	поддержка разрешения 4K (3840 * 2160 / 1920X1080 / 1280X1024 / 1440X900 / 1024X768)
	VGA выход	Разрешение (1920X1080 / 1280X1024 / 1440X900 / 1024X768)
	аудио выход	1, RCA порт, HDMI порт
Режим CH	коаксиальный режим HD	поддержка AHD / FHD / TVI / CVI Cam
	режим чистого HD	поддержка ONVIF IPC
	IPC и коаксиальный смешанный	поддержка ONVIF IPC + AHD / FHD / TVI / CVI / CVBS CAM
код данных	стандарт сжатия видео	H.265
	разрешение видео кода	5MP/H5MP/H4MP/1080P/720P/960H
	Кадры в секунду	1-25 кадров в секунду
	скорость кодирования видео	128-5120 кб/с
	тип кодового потока	видео поток / несколько потоков
	поток субкода	CIF/15 кадров в секунду
	стандарт сжатия звука	G711
	скорость видеопотока	64 кб/с

	синхронизация воспроизведения	4 канала синхронизации воспроизведения
Драйвер жесткого диска	тип интерфейса	1 шт. SATA порт, 3,5 "специальный жесткий диск для наблюдения
Управление записями	режим записи	по расписанию / ручной / обнаружение движения
	режим воспроизведения	запись файла: воспроизведение по таймеру / скриншот: воспроизведение файла
	Режим резервного копирования	обычное резервное копирование / резервное копирование видео
чистое управление	сетевой протокол	TCP/IP, HTTP, NTP, SMTP, ONVIF, P2P...
внешний интерфейс	сетевой интерфейс	1 шт. RJ45 10 / 100M авто адаптер интернет-интерфейс
	USB порт	Порт USB 2.0
	Тревожный вход	опционально
	тип адаптера питания	Ф5.5 круглый порт адаптера питания
нормальное использование	рабочая температура	-10 °C ~ 55 °C
	блок питания	DC12V/1.5A
	потребление	≤10 Вт (без жесткого диска)

Пароль по умолчанию: 123456

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать компании, продавшей данное изделие.
2. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и распространяется на изделие, приобретенное на территории Российской Федерации.
3. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.
4. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических, термических, химических повреждений; ; несоблюдение условий эксплуатации; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и т.п.); умышленная порча; аварии в сети питания; электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении; нарушение правил установки и подключения; а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
5. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства
6. Доставка до сервисного центра фирмы изготовителя осуществляется за счет покупателя.

Серийный номер: _____

Дата продажи _____

Продавец: _____ м.п.